



# 测 试 报 告

编号:2015AJCS00491

样品名称 滤筒除尘器

---

规格型号 LMC-L48

---

委托单位 无锡晟锋环保设备有限公司

---

无锡市产品质量监督检验中心



# 无锡市产品质量监督检验中心

## 测 试 报 告

No:2015AJCS00491

共3页 第1页

产品名称		滤筒除尘器		规格型号	LMC-L48
				商 标	晟峰
委托单位	名称	无锡晟峰环保设备有限公司		产品等级	---
	地址	无锡惠山区尤旺村庙下路4号		抽样基数	---
生产单位		无锡晟峰环保设备有限公司		样品数量	1台
抽样地点		---		抽样方法	---
抽/送样日期		---		生产日期/批号	2015-06
样品接收日期		---		样品状态	符合检验要求
测试日期		2015-08-24		测试类别	委托测试
测试依据		JB/T10341-2002《滤筒式除尘器》			
测试:		吕永平			
审核:		[Signature]			
批准:		吕永平			
备 注		现场检验			



# 测 试 结 果

No:2015AJCS00491

共3页 第2页

序号 NO.	测试项目	单位	技术要求	测试结果	单项评价
1	滤筒安装方式	---	滤筒式除尘器的滤筒安装方式可分为垂直、倾斜和水平3种	垂直	合格
2	滤筒式除尘器出口含尘浓度	mg/m <sup>3</sup>	≤50	2【此数据引用南京市江宁区环境监测站2015环境(委)字第(061)号监测报告】	合格
3	卸灰阀	---	滤筒式除尘器的卸灰阀应严密	符合	合格
4	净气室高度	---	滤筒式除尘器的净气室高度应能方便脉冲喷吹装置的安装、检修	符合	合格
5	滤筒式除尘器脉冲喷吹装置	---	---	---	---
5.1	洁净气流	---	洁净气流应无水、无油、无尘	符合	合格
5.2	脉冲阀	---	脉冲阀在规定工作条件下, 喷吹阀及接口应无漏气现象, 并能正常启闭, 工作可靠	符合	合格
5.3	脉冲控制仪	---	脉冲控制仪工作应准确可靠, 其喷吹时间和间隔均可在一定范围内调整	符合	合格
5.4	诱导喷吹装置与喷吹管配合安装时	---	诱导喷吹装置与喷吹管配合安装时, 诱导喷吹装置的喷口应与喷吹管上的喷孔同轴, 并保持与喷管一致的垂直度。	符合	合格
6	材料	---	除尘器使用的主要材料为Q235-A, 并应有质保书	符合	合格
7	焊接件	---	---	---	---
7.1	焊缝与金属表面	---	焊缝与金属表面应平缓过渡, 焊缝平直均匀, 不应有气孔、夹渣、裂纹、弧坑、烧穿、虚焊等焊接缺陷	符合	合格
7.2	除尘器上箱体	mm	长: 2750±6 宽: 2200±6 高: 2150±4	长: 2751 宽: 2201 高: 2150	合格
7.3	除尘器下箱体	mm	长: 2750±6 宽: 2200±6 高: 1900±6	长: 2751 宽: 2201 高: 1901	合格
7.4	焊接件形位公差	mm/mm	直线度≤3.0/1000 平面度≤3.0/1000 平行度≤3.0/1000	直线度: 0.5 平面度: 2 平行度: 1.5	合格
7.5	焊接件外观	---	焊接件外观不应有明显锤痕、褶皱	符合	合格
8	组装	---	---	---	---
8.1	滤筒与花板配合	---	滤筒与花板配合应紧密, 无泄漏	符合	合格
8.2	滤筒串联使用时	---	滤筒串联使用时应同轴、密封、不晃动	符合	合格

# 测 试 结 果

No:2015AJCS00491

共3页 第3页

序号 NO.	测试项目	单位	技术要求	测试结果	单项评价
8.3	位置偏差	mm	喷吹管安装时, 喷嘴的中心线应与滤筒中心一致, 其位置偏差小于2	1	合格
8.4	喷嘴的下口与滤筒的上端口距离	---	配用诱导喷嘴时, 喷嘴的下口与滤筒的上端口距离可在150~200mm范围内	符合	合格
8.5	---	---	防静电处理的滤筒安装, 金属线应可靠接地	符合	合格
9	涂装	---	---	---	---
9.1	除尘器漆膜总厚度	μm	除尘器漆膜总厚度不小于60	80	合格
9.2	漆膜外观	---	漆膜外观应颜色一致, 无锈迹出现, 无发脆、剥落、卷皮、裂纹、气泡和流痕等缺陷	符合	合格
10	滤筒	---	---	---	---
10.1	护网	---	滤筒的上、下端盖、护网的粘接应可靠, 不应有脱胶、漏胶和流挂等缺陷	符合	合格
10.2	滤筒上的金属件	---	滤筒上的金属件应满足防锈要求	符合	合格
10.3	滤筒外表面	---	滤筒外表面应无明显伤痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺陷	符合	合格
10.4	滤筒的喷吹清灰	---	滤筒的喷吹清灰按需要可配用诱导喷嘴或文式管等喷吹装置, 滤筒内侧应加防护网	符合	合格
10.5	滤筒的喷嘴	---	滤筒宜配用诱导喷嘴	符合	合格
10.6	滤筒外形尺寸偏差	mm	直径D: $\phi 350 \pm 2.0$ 长度H: $660 \pm 3$	直径: $\phi 350$ 长度: 661	合格
10.7	滤筒用滤料	---	滤筒用滤料为防静电覆膜聚酯纤维	符合	合格

备注:---

# 注 意 事 项

- 一、本报告测试结果仅供委托方使用。
- 二、未经本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 三、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 四、测试剩余样品务必在收到本报告后三个月内领取，并携带取样凭证；逾期不领者，将按本单位规定处理。

无锡市产品质量监督检验中心

地址：江苏省无锡市锡山区东亭春新东路8号/无锡市新区新华路5#创新创业产业园A幢

邮编：214101/214028

电话：0510-88205606/88210106(食品)

传真(Fax)：0510-88226615/88209373(食品)

E-mail:wxt@wxzjs.com

